



- **Kompaktowy**
8.9 × 10.2 cm, 115 g
- **Szybki pomiar**
w 5 minut lub mniej
- **3 lata pracy na bateriach**
żadnych kabli, żadnych ładowarek
- **Łatwy w użyciu**
przejrzysta prezentacja wyniku

Naprawdę kompaktowy – 10 cm i 115 g

Kompaktowy

PAWKIT ma zaledwie 10 cm długości, waży 115g i mierzy z dokładnością $\pm 0.02 a_w$. Został opracowany specjalnie z myślą o będących ciągle w drodze pracownikach kontroli jakości i inspektorach. Przeznaczony jest także dla laboratoriów, którym zbędna jest najwyższa dokładność oferowana przez aparaty AQUALAB 4TE/TDL2, ceniących wysoką jakość i prostotę obsługi.

Szybki i łatwy pomiar

Wystarczy otworzyć aparat, wstawić próbkę i wcisnąć przycisk. Po 5 minutach otrzymujemy wynik pomiaru aktywności wody wraz ze wskazaniem temperatury.

Pełen zakres

PAWKIT pozwala na pomiar aktywności wody w całym zakresie 0 – 1,0 a_w

Naprawdę przenośny

Na każdym zestawie baterii guzikowych (3V) PAWKIT pracuje średnio 3 lata. Koniec z kablami, przejściówkami i ładowarkami.

Przejrzysta prezentacja wyniku

6 cyfrowy wyświetlacz LCD pozwala na przejrzystą prezentację wyniku – 3 cyfry na wartość a_w oraz 3 na temperaturę pomiaru.

Niezwykłe lekka konstrukcja, atrakcyjny wygląd

W małej lekkiej walizce mieszczą się bezpiecznie: aparat, naczynia pomiarowe i wzorce. PAWKIT wykorzystuje takie same naczynia pomiarowe i roztwory wzorcowe co laboratoryjne AQUALAB 4TE/TDL2.



Sprzedaż i serwis na terenie Polski
AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp. j.
ul. Zabłocka 10 NIP 524-24-45-688
03-194 Warszawa KRS 0000140632
tel. 22 676 90 28 info@aqualab.pl
kom. 690 340 717 www.aqualab.pl

Zakres pomiarowy a_w	0,00 – 1,00
Dokładność a_w	$\pm 0,02$
Rozdzielczość a_w	$\pm 0,01$
Czas pomiaru a_w	~ 5 min
Dokładność temperatury próby	$\pm 0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$
Rozdzielczość temperatury próby	0,1 $^{\circ}\text{C}$
Warunki środowiskowe	temperatura: 4 – 50 $^{\circ}\text{C}$ wilgotność: 0 – 90 % RH bez kondensacji
Pojemność naczynia pomiarowego	zalecana 7,5 ml (pełna 15 ml)
Wymiary zewnętrzne	107 × 66 × 20 mm
Waga	115 g
Obudowa	stal nierdzewna
Wyświetlacz	LCD, 6 znaków z symbolami (3 znaki a_w , 3 znaki temperatura)
Zasilanie	2 baterie Li 3V
Gwarancja	12 miesięcy
Certyfikaty	ISO 9001:2015 EM ISO/IEC 17050:2010 (Znak CE)
Producent	Addium 



Sprzedaż i serwis na terenie Polski
 AQUA LAB A. Sierżputowski i Wspólnicy Sp. j.
 ul. Zabłocka 10 NIP 524-24-45-688
 03-194 Warszawa KRS 0000140632
 tel. 22 676 90 28 info@aqualab.pl
 kom. 690 340 717 www.aqualab.pl